

# LED Batten Light

**BF.8XX.20.120.60.265.2.1**

High transparency, soft&uniform light distribution;  
Dust-proof waterproof rating as IP65. Anti-corrosion,  
shock resistance, easy cleaning, energy saving and  
environmental protection

Haute transparence, diffusion lumineuse douce et uniforme ; indice  
d'étanchéité IP65. Protection contre la corrosion, résistance aux chocs,  
nettoyage facile, économie d'énergie et respect de l'environnement.



## Specifications / Spécifications

| Luminaire / Luminaire                         |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Product type / Type du produit                | LED Batten Light / Réglette LED   |
| Material / Matériel                           | Polycarbonate / Polycarbonate     |
| Finish / Finition                             | White / Blanc                     |
| Installation / Installation                   |                                   |
| Environment / Environnement                   | Exterior / Extérieur              |
| Type of Installation / Type d'installation    | Ceiling mounted / Fixé au plafond |
| Mounting / Montage                            | Surface / En surface              |
| IP / IP                                       | 65                                |
| Dimension / Dimension                         | 600x74X60 mm                      |
| Light source / Source de lumière              |                                   |
| Power / Puissance                             | 20W (± 5%)                        |
| Lumen output / Flux lumineux                  | 2000lm (± 5%)                     |
| CRI / IRC                                     | 80+                               |
| CCT / CCT                                     | 3000K / 4000K / 6000K             |
| Optics / Optique                              |                                   |
| Emission / Émission                           | Direct / Directe                  |
| Beam Angle / Angle de faisceau                | 120                               |
| Type / Type                                   | Fixed                             |
| Electrical equipment / Équipement électrique  |                                   |
| Main voltage / Tension principale (V)         | 220-240 V                         |
| Frequency / Fréquence                         | 50-60 Hz                          |
| Dimming type / Type de gradation              | ON/OFF<br>(DALI, 1-10V, TRIAC)    |
| Optional Accessories / Accessoires Optionnels |                                   |
| Emergency Kit / Kit d'Urgence                 | WITH EM KIT 3H                    |

