

LED Batten Light

BF.8XX.50.140.160.266.2.1

IT is an IP66 waterproof IK10 rated luminaire. Adopt 3x2 poles push in wire terminal block. It provides through-wiring for further luminaires (safety class II) connection. Tool free mains cable installation on both sides.

C'est un luminaire étanche IP66, certifié IK10. Il est équipé d'un bornier à 3 x 2 pôles. Il permet le câblage traversant pour le raccordement d'autres luminaires (classe de sécurité II). Installation du câble secteur sans outil des deux côtés.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	LED Batten Light / Réglette LED
Material / Matériel	Aluminum / Aluminium
Finish / Finition	White / Blanc
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Exterior / Extérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Surface / En surface
IP / IP	66
Dimension / Dimension	1600x78X58.6 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	50W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	6000lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	140
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Emergency Kit / Kit d'Urgence	WITH EM KIT 3H

