

Downlight

DR.8XX.8.X.80.X65.2.1

This slimline IP65 fixed downlight adopts brand CREE COB, anti-glare lens and ADC12 aluminum heatsink. External driver is exchangeable through quick connector between non-dimmable driver and Triac dimmable driver.

Ce downlight fixe IP65 mince adopte la marque CREE COB, une lentille anti-éblouissante et un dissipateur thermique en aluminium ADC12. Le pilote externe est échangeable via un connecteur rapide entre le pilote non dimmable et le pilote dimmable Triac.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	LED Downlight / Spot LED
Material / Matériel	Aluminum / Aluminium
Finish / Finition	White, Black, Silver / Blanc, Noir, Gris

Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior - Exterior / Intérieur - Extérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Recessed / Encastré
IP / IP	65
Dimension / Dimension	Ø80x40 mm
Cut-out / Dimension de découpe	Ø68-72 mm

Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	8W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	815lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT	2700K / 3000K / 4000K / 5000K

Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	36° / 60°
Type / Type	Fixed

Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)

