

PL.8XX.25.100.6060.240.2.1

PANEL

This is a module design with external driver. This design represents the ideal combination between optimum performance and stylish design for both tasks and general lighting. The PC reflector helps to reduce UGR.

Ce module est équipé d'un pilote externe. Il allie parfaitement performances optimales et design élégant, aussi bien pour les tâches que pour l'éclairage général. Le réflecteur PC contribue à réduire l'UGR.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	PANEL LIGHT / PANNEAU LUMINEUX
Material / Matériel	Aluminum & PMMA / Aluminium et PMMA
Finish / Finition	White / Blanc
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior / Intérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Lay-in / Lay-in
Diffuser / Diffuseur	Opal / Opale
IP / IP	40
Dimension / Dimension	595x595x36 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	25W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	3552lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	100°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Surface Kit / Kit de Surface	SURFACE KIT
Emergency Kit / Kit d'Urgence	WITH EM KIT 3H

