

PL.8XX.30.65.6060.220.2.1

PANEL

This luminaire is a direct lighting with external driver. It also has a great optic design with SMD with low glare and high lumen efficiency. External driver available, ON/OFF DALI Triac and 0-10V.

Ce luminaire à éclairage direct est équipé d'un driver externe. Il bénéficie d'une optique CMS performante, à faible éblouissement et à haut rendement lumineux. Driver externe disponible, DALI Triac ON/OFF et 0-10 V.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	PANEL LIGHT / PANNEAU LUMINEUX
Material / Matériel	PC & SPCC / PC et SPCC
Finish / Finition	White / Blanc
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior / Intérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Lay-in / Lay-in
Diffuser / Diffuseur	Opal / Opale
IP / IP	20
Dimension / Dimension	595x595x31.5 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	30W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	3600lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	65°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Surface Kit / Kit de Surface	SURFACE KIT
Emergency Kit / Kit d'Urgence	WITH EM KIT 3H

