

PANEL

This LED panel is a direct lighting with external driver, adopt SMD led with optical lens to provide an uniform light effect, Recessed, suspended and surface mounted installation ways for options.

Ce panneau LED est un éclairage direct avec pilote externe, adopte une LED SMD avec lentille optique pour fournir un effet de lumière uniforme, des méthodes d'installation encastrées, suspendues et montées en surface pour les options.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	PANEL LIGHT / PANNEAU LUMINEUX
Material / Matériel	Aluminum & PMMA / Aluminium et PMMA
Finish / Finition	White / Blanc
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior / Intérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Lay-in / Lay-in
Diffuser / Diffuseur	Opal / Opale
IP / IP	20
Dimension / Dimension	1195x295x32 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	36W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	3600lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	120°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Surface Kit / Kit de Surface	SURFACE KIT
Emergency Kit / Kit d'Urgence	WITH EM KIT 3H
Suspension Kit / Kit de Suspension	Suspension kit with 1m cable
Other IP Option	44

