

Downlight

This is a trim cover exchangeable modular downlight with four optional optical modules, it's with ADC12 heat sink, PMMA lens and 15°/24°/36°/50° beam angle as options. Meanwhile, it adopts magnet splice and quick clips design, make assemble and installation more convenience. UGR<19, IP20/IP44 available, SDCM<4, it's a great luminaire which very suitable for high-end lighting applications.


DR.9XX.14.XX.114.X44.2.1

Il s'agit d'un revêtement modulaire échangeable. downlight avec quatre modules optiques en option, c'est avec dissipateur thermique ADC12, lentille PMMA et 15°/24°/36°/Angle de faisceau de 50° en option. Entre-temps, il adopte Conception d'épissure magnétique et de clips rapides, pour un assemblage et installation plus pratique. UGR<19, IP20/IP44 disponible, SDCM<4, c'est un superbe luminaire qui très approprié pour les applications d'éclairage haut de gamme.

Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	LED Downlight / Spot LED
Material / Matériel	Aluminium Die-casting / Aluminium moulé sous pression
Finish / Finition	White, Black / Blanc, Noir
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior / Intérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Recessed / Encastré
IP / IP	44
Dimension / Dimension	Ø114x120 mm
Cut-out / Dimension de découpe	Ø105-107 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	14W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	2400lm (± 5%)
CRI / IRC	90+
CCT / CCT	2700k / 3000K / 4000K
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	15°/24°/36°/45°/50°
Type / Type	Fixed/Fixe
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Adjustable Sensor / Capteur réglable	Available Upon Request
Emergency Kit / Kit d'Urgence	WITH EM KIT 3H

