

BS.8XX.25.110.300.X65.2.1

LED Ceiling light

This is a highly durable LED bulkhead light, rated IP65 and IK10, featuring a die-cast aluminum body and a polycarbonate cover. It comes with four different trim options and offers features such as color temperature changing, an integrated sensor, and an emergency lighting function. It is also compatible with DALI and 0-10V dimming systems.

Il s'agit d'un luminaire LED étanche et très résistant, classé IP65 et IK10, conçu avec un corps en aluminium moulé sous pression et un diffuseur en polycarbonate. Ce modèle est disponible avec quatre enjoliveurs différents et propose des options telles que le changement de couleur, un capteur intégré et une fonction d'éclairage de secours. Il est également compatible avec les systèmes de gradation DALI et 0-10V.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	LED Bulkhead / Plafonnier
Material / Matériel	Aluminum / Aluminium
Finish / Finition	White, Black / Blanc, Noir
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Exterior / Extérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling, Wall mounted / Fixé au plafond, mur
Mounting / Montage	Surface / Surface
IP / IP	65
Dimension / Dimension	Ø300X63mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	25W(± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	3000lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	110°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)

