

BS.8XX.25.110.350.X65.2.1

Bulkhead

This is IP65 and IK10 Bulkhead, which adopts high lumen SMD LED. This ceiling/wall surface mounted light has multiple functions such as 3 CCT and power interchangeable, emergency, adjustable sensor. Triac/0-10V/DALI dimmable are available.

Ce hublot IP65 et IK10 est équipé de LED CMS haute luminosité. Ce luminaire pour plafond ou applique offre de multiples fonctions, telles que 3 CCT, une alimentation interchangeable, un éclairage d'urgence et un capteur réglable. Variateur d'intensité Triac/0-10 V/DALI disponible.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	LED Bulkhead / Plafonnier
Material / Matériel	PC / PC
Finish / Finition	White, Black / Blanc, Noir
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior - Exterior / Intérieur - Extérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling - Wall mounted / Fixé au plafond - mur
Mounting / Montage	Surface / En saillie
IP / IP	65
Dimension / Dimension	Ø350x60 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	25W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	2530lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT	3000K / 4000K / 5000K / 5700K
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	110°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale (V)	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation	ON/OFF (DALI, 1-10V, TRIAC)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Adjustable Sensor / Capteur réglable	
Emergency Kit / Kit d'Urgence	3 Hrs

