

Parking Luminaire - Flog Midi

VP.8XX.24.120.1200.365.2.N.K

High transparency, soft & uniform light distribution; latch design make the lampshade dis-assembly and assembly easier. Dust-proof waterproof rating as IP65. Anti-corrosion, shock resistance, easy cleaning, energy saving and environmental protection.

Haute transparence, diffusion lumineuse douce et uniforme ; le système de verrouillage facilite le démontage et le montage de l'abat-jour. Indice d'étanchéité à la poussière IP65. Anticorrosion, résistance aux chocs, nettoyage facile, économie d'énergie et respect de l'environnement.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	Parking Luminaire / Luminaire de Parking
Material / Matériel	ABS & PC / ABS et PC
Finish / Finition	Grey / Gris
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior - Exterior / Intérieur - Extérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Surface / Surface
IP / IP	65
Dimension / Dimension	1200x99x72 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	24W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	3200lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT (XX)	3000K (30) - 4000K (40) 6000K (60)
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	120°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation (N)	ON/OFF (1) - DALI (2)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Optional Kit / Kit Optionel (K)	None / aucun () Emergency Kit 3h / Kit d'Urgence 3h (E)

