

Downlight - Ivy IP44-10W

DR.8XX.10.90.129.F44.2.N

This LED downlight is with high lumen SMD LED, die casting aluminum ADC12, PC lamp cover, external driver. Deep trim design provides soft lighting for eyes. 3CCT changeable with slide switch is available. IP44 waterproof for front side.

Ce downlight LED est doté d'une LED SMD à haute luminosité, d'un aluminium moulé sous pression ADC12, d'un couvercle de lampe PC et d'un pilote externe. La conception à bordure profonde offre un éclairage doux pour les yeux. 3CCT modifiable avec interrupteur à glissière est disponible. IP44 étanche pour la face avant.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	LED Downlight / Spot LED
Material / Matériel	Die-cast Aluminum / Aluminium PRX Op VRXV SUHVVL RQ
Finish / Finition (F)	Black/Noir (1) - White/Blanc (2)
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior / Intérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Recessed / Encastré
IP / IP	44
Dimension / Dimension	Ø129x45 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	10W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	1045lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT (XX)	3000K (30) - 4000K (40) 5000K (50) - 5700K (57)
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	90°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation (N)	ON/OFF (1) - DALI (2)

