

Panel - P.SQR-36W-IP65

PL.8XX.36.120.595.265.2.N.K

This LED panel is a direct lighting with external driver, adopt SMD led with optical lens to provide an uniform light effect, Recessed, suspended and surface mounted installation ways for options.

Ce panneau LED est un éclairage direct avec pilote externe, adopte une LED SMD avec lentille optique pour fournir un effet de lumière uniforme, des méthodes d'installation encastrées, suspendues et montées en surface pour les options.



Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	PANEL Light / Éclairage PANNEAU
Material / Matériel	Aluminium / Aluminium
Finish / Finition	White / Blanc
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior - Exterior / Intérieur - Extérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Recessed / encastré
Diffuser / Diffuseur	Opal / Opale
IP / IP	65
Dimension / Dimension	595x595x27mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	36W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	3680lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT (XX)	3000K (30) - 4000K (40) 5000K (60) - 5700K (57)
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	120°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation (N)	ON/OFF (1) - DALI (2)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Optional Kit / Kit Optionel (K)	None / aucun () Emergency Kit 3h / Kit d'Urgence 3h (E)

