

Downlight - Ivy IP54-9W

DR.8XX.9.60.145.F54.2.N.K

This downlight is with high lumen efficiency 140lm/w as external driver, adopting Aluminum die-casting housing for good heat dissipation. The concave design in front and reflector + lens optic combination reduced the height of the lamp and make it anti-glare. Besides, can do surface mounted with extra accessory for 4/6/8 inches. More function as CCT adjustable, sensor available, one lamp with multiple function use.



Ce downlight a une efficacité lumineuse élevée de 140 lm/w en tant que pilote externe, adoptant un boîtier en aluminium moulé sous pression pour une bonne dissipation thermique. La conception concave à l'avant et la combinaison réflecteur + lentille optique réduisent la hauteur de la lampe et la rendent anti-éblouissante. En outre, peut être monté en surface avec un accessoire supplémentaire pour 4/6/8 pouces. Plus de fonctions comme CCT réglable, capteur disponible, une lampe à utilisation multiple.

Specifications / Spécifications

Luminaire / Luminaire	
Product type / Type du produit	LED Downlight / Spot LED
Material / Matériel	Aluminum / Aluminium
Finish / Finition (F)	Black / Noir (1) - White / Blanc (2)
Installation / Installation	
Environment / Environnement	Interior / Intérieur
Type of Installation / Type d'installation	Ceiling mounted / Fixé au plafond
Mounting / Montage	Recessed / Encastré
IP / IP	54
Dimension / Dimension	Ø145x55 mm
Light source / Source de lumière	
Power / Puissance	9W (± 5%)
Lumen output / Flux lumineux	1300lm (± 5%)
CRI / IRC	80+
CCT / CCT (XX)	2700K (27) - 3000K (30) 4000K (40) - 5000K (50)
Optics / Optique	
Emission / Émission	Direct / Directe
Beam Angle / Angle de faisceau	60°
Type / Type	Fixed
Electrical equipment / Équipement électrique	
Main voltage / Tension principale	220-240 V
Frequency / Fréquence	50-60 Hz
Dimming type / Type de gradation (N)	ON/OFF (1) - DALI (2)
Optional Accessories / Accessoires Optionnels	
Optional Kit / Kit Optionnel (K)	None / aucun () Emergency Kit 3h / Kit d'Urgence 3h (E)

